



AWA WK

Wtyczka rozbierna z uchwytem, kątowna, dwubiegunowa, do urządzeń kl. I, z zaciskami śrubowymi. Ze stykiem ochronnym tulejkowym.

Prąd znamionowy	16A
Kolor	S biały, S czarny, S bezbarwny, Z popielaty, Z czerwony
Stopień ochrony	IP-20
Rodzaj zacisków	śrubowe
Typ	2P+Z
Wymiary (wysokość, szerokość, głębokość)	53x38x66

AWA WK



AWA WS

Wtyczka rozbierna z uchwytem, dwubiegunowa, kątowna z układem ochronnym typu UniShuko do urządzeń kl. I, z zaciskami śrubowymi. Z podwójnym układem styków ochronnych.

Prąd znamionowy	16A
Kolor	S biały, S czarny, Z popielaty, Z czerwony
Stopień ochrony	IP-20
Rodzaj zacisków	śrubowe
Typ	2P+Z
Wymiary (wysokość, szerokość, głębokość)	53x38x68

AWA WS



AWA WN

Wtyczka rozbierna z uchwytem, kątowna do urządzeń kl. I. Układ typu UniSchuko. Zaciski śrubowe. Boczny układ styków ochronnych.

Prąd znamionowy	16A
Kolor	S biały
Stopień ochrony	IP-20
Rodzaj zacisków	śrubowe
Typ	2P+Z
Wymiary (wysokość, szerokość, głębokość)	53x38x68

AWA WN

KODY KOLORYSTYCZNE WTTCZEK

S	Standard - kolory dostępne do dyspozycji w ciągłej sprzedaży.
M	Możliwe kolory - Utrzymane są stany magazynowe. Barwniki są dostępne. Doptata do barwnika i wymiany koloru.
Z	Na zapytanie - Barwniki są dostępne. Ze względu na niską ilość zamówień w danym kolorze, nie utrzymujemy stanów magazynowych. W związku z tym barwnik w tym kolorze dostępny jest wyłącznie na zamówienie, co może wiązać się z dodatkową opłatą za barwnik i wymianę koloru.
X	Specjalne - Kolory dostępne są według życzenia klienta. W przypadku niskiej ilości zamówień, zwiększają się dopłaty za barwnik oraz koszty zmiany kolorów.